


SNZ-TZB 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種)

微細



● 材質・仕上げ

**SNZ-TZB**

本体



 スティール
 三価クロメート処理


- 精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
- M1～M2.6。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

● 用途

 機器・装置のコンパクト化
 小型精密機器

単位: mm

品番 	M(並目)		L 													D1	L1	十字穴の番号	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)	1袋入り数		
	ねじの呼び	ピッチ																					
SNZ-M1-TZB	M1	0.25				3		4								1.8	0.5	0	0.02	0.02	50		
SNZ-M1.2-TZB	M1.2	0.25		2	2.5	3		4	5							1.8	0.5	0	0.05	0.02 - 0.04	50		
SNZ-M1.4-TZB	M1.4	0.3	1.5	2	2.5	3		3.5	4	5	6	8	10	12		2	0.5	0	0.07	0.02 - 0.1	50		
SNZ-M1.6-TZB	M1.6	0.35	1.5	2	2.5	3		3.5	4	5	6	8	10	12		2.4	0.55	0	0.11	0.03 - 0.14	50		
SNZ-M1.7-TZB	M1.7	0.35	1.5	2	2.5	3		3.5	4	5	6	8	10	12	14		2.5	0.5	0	0.14	0.03 - 0.19	50	
SNZ-M2-TZB	M2	0.4	1.5	2	2.5	3		3.5	4	5	6	8	10	12	14	16	18	3	0.6	0	0.22	0.05 - 0.35	50
SNZ-M2.5-TZB	M2.5	0.45				3		4	5	6						3.8	0.9	0	0.46	0.14 - 0.22	50		
SNZ-M2.6-TZB	M2.6	0.45			2.5	3		3.5	4	5	6	8	10	12		4	0.8	0	0.53	0.14 - 0.43	50		

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNZ-M2-3-TZB

バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可